Deviatore zone di temperatura multiple MTW-350, 6 bar, 110 °C

Codice articolo: 4206482





Caratteristiche

Tipo	MTW-350
Temperatura d'esercizio	-10 °C - 110 °C
Pessione esercizio	0 bar - 6 bar

Descrizione

Compensatore idraulico con più zone di temperature del fluido e per portate diverse. Internamente con tubi di diffusione brevettati per le zone di temperatura differente

Grazie alle camere munite di ugelli speciali con perdite di carico trascurabili si evita l'indesiderato mescolamento della temperatura. Si previene così l'influenza delle portate diverse di pompe dei circuiti di riscaldamento.

Costituito da una camera circolare verticale in tubo saldato P235 con fondi bombati saldati.

Attacchi di collegamento per generatore di calore e riscaldamento con tronchetti in acciaio con flangia presaldata PN6/PN16.

Può essere utilizzato come centro di distribuzione, compensatore idraulico, anche per raffreddamento o come serbatoio d'accumulo.

Manicotto filettato 2" per scarico fanghi. Manicotto da ½" per sensore di temperatura. Piedino d'appoggio con fori per il fissaggio al pavimento.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.