

# Exvoid A 80, separador de microburbujas con Bridas Acero lacado, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 8251320



## Características

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Tipo                                       | A 80          |
| Color                                      | gris          |
| Material de la carcasa                     | Acero lacado  |
| Variante de montaje                        | horizontal    |
| Temperatura de servicio                    | 0 °C - 110 °C |
| Sobrepresión de servicio                   | 10 bar        |
| Conexión                                   | DN80/PN16     |
| Variante de conexión                       | Brida         |
| Número de orificios brida                  | 8 orificios   |
| Flujo volumétrico máx.                     | 27,0 m³/h     |
| Parámetro de caudal kvs                    | 158,5 m³/h    |
| Diámetro                                   | 206 mm        |
| Altura máx.                                | 740 mm        |
| Altura de la brida central (purga de aire) | 159 mm        |
| Necesidad de espacio mín. encima           | 50 mm         |
| Longitud de montaje                        | 470 mm        |
| Peso                                       | 16,00 kg      |

## Descripción

### Exvoid

Separador de aire/microburbujas para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o sistemas de instalación cerrados llenados con líquido. Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.

Valvulería para acumular burbujas de gas de la corriente de líquido mediante elemento separador optimizado y/o derivación permanente automática a la atmósfera mediante ventilador grande Exvoid-T integrado no bloqueable con parte inferior de válvula de 3 vías.