

Extwin TW 139.7 R, separator mikropęcherzy powietrza/zanieczyszczeń, króciec spawany aus Stal lakierowana, 110 °C, 10 bar



Indeks: 8253240



Dane

Typ	TW 139.7 R
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	139,7
Wariant przyłącza	króciec spawany
Maks. strumień objętości	72,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	351,3 m³/h
Średnica	354 mm
Maks. wysokość	1200 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	658 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	542 mm
Min. zapotrzebowanie na miejsce nad urządzeniem	50 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	750 mm
Długość montażowa	525 mm
Waga	102,00 kg

Opis

Extwin

Kombinowany separator pęcherzyków powietrza / mikropęcherzyków i osadów do instalacji wody grzewczej i chłodniczej lub też innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy przy pomocy elementu FlowPac. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy odpowietrznika Exvoid T.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Kołnierz serwisowy zapewniający łatwy dostęp do obudowy do czyszczenia i przeglądów.