

Hydraulická odbočka DN500, okrúhla konštrukcia, DN250/PN6, 215,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Číslo výroby: 4205740



Vlastnosti

Typ	DN500
Materiál	P 235
Obsah oddelenia	336,8 L / lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN250/PN6
Prípojka okruhu generátora	DN250/PN6
Max. objemový prietok	215,0 m ³ /h
Veľkosť komory	DN500
Max. výška	2000 mm
Hmotnosť	433,50 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z vertikálnej okrúhlej komory zo zvaranej rúrky P235 so zvaranými plochými koncami.

Štyri pripojenia pre spotrebiče tepla a zdroje tepla zo zvaranej oceľovej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.