

# Storatherm Aqua AF 400/1M\_A, zasobnik wody użytkowej, Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar

Indeks: 7355400

reflex

Thinking solutions.



## Dane

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                       | AF 400/1M_A     |
| Kolor                                     | kolor biały     |
| Typ izolacji                              | Płaszcz foliowy |
| Grubość izolacji                          | 97 mm           |
| Klasa efektywności energetycznej          | A               |
| Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej | 374 l           |
| Pojemność nominalna węzownicy karbowanej  | 15 l            |
| Wykonano wg                               | EN 12897        |
| Temperatura robocza zbiornika wody pitnej | 95 °C           |
| Dop. temperatura robocza węzownicy        | 110 °C          |
| Ciśnienie pracy zbiornika wody pitnej     | 10 bar          |
| Dop. ciśnienie robocze w węzownicy        | 16 bar          |
| Przyłącze złączka / kołnierz              | G 1 1/2"        |
| Połączenie kołnierzowe EFHR               | DN110           |
| Kielich / złączka EEHR                    | G 1 1/2"        |
| Przyłącze wody pitnej                     | R 1"            |
| Przyłącze węzownic(-y)                    | R 1"            |
| Przyłącze cyrkulacji                      | R 3/4"          |
| Przyłącze wody zimnej / ciepłej           | R 1"            |
| Przyłącze zasilania / powrotu             | R 1"            |
| Konwencjonalna liczba NL                  | 15,2            |
| Straty ciepła w zbiorniku wody pitnej     | 51 W            |
| Węzownica górna                           | 1,75 m²         |
| Średnica bez izolacji                     | 598 mm          |
| Maks. wysokość                            | 1678 mm         |
| Wysokość bez izolacji                     | 1563 mm         |
| Szerokość                                 | 790 mm          |
| Głębokość                                 | 844 mm          |
| Przekątna przechyłu ok.                   | 1847 mm         |
| Waga                                      | 112,00 kg       |

## Opis

Storatherm Aqua

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji stojącej, z węzownicą.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.