# Longtherm RLG-19-130, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8125700

Thinking solutions.



## īpašības

| | |
|---|---|
| Tips | RLG-19-130 |
| Krāsa | zils |
| Plākšņu skaits | 130 |
| Plātņu biezums | 0,50 mm |
| Primārās puses tilpums (k2/k3) | 27,35 l |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1) | 27,35 l |
| Plātņu materiāls | AISI 316L |
| Rāmja materiāls | P355GH |
| Blīvējuma materiāls | NBR butils |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra | 110 °C |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība | 100 K |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens | 16 bar |
| Pieslēgums | DN65/PN16 |
| Pieslēguma materiāls | NBR butils |
| Savienojuma variants | Atloks |
| Maks. augstums | 946 mm |
| Augstums k2-k3/k4-k1 | 700 mm |
| Platums | 395 mm |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 192 mm |
| Dziļums | 1158 mm |
| Svars | 389,80 kg |

## Apraksts

Longtherm
Skrūvējams plākšņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šīs plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de