

# Kleinverteiler-Set 120/80, 200 mm Stützenabstand, 5 Heizkreise mit Innengewinde, 4 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4208792



## Merkmale

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                                   | 120/80          |
| Anzahl Verbraucherkreise                              | 5 St.           |
| Stützenanzahl                                         | 12 St.          |
| Betriebstemperatur                                    | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck                                     | 0 bar - 4 bar   |
| Anschlussart                                          | Innengewinde    |
| Anschluss Erzeuger                                    | R 2"            |
| Anschluss Heizkreis                                   | Rp 1 1/2"       |
| Max. Volumenstrom                                     | 6,5 m³/h        |
| Leistung bei ΔT 20 °K                                 | 150,00 kW       |
| Kammergröße                                           | 120/80          |
| Länge Verteilerkammer                                 | 1900 mm         |
| Wandstärke                                            | 3,0 mm          |
| Stützenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler) | 200 mm          |
| Gewicht                                               | 24,30 kg        |

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Der Kesselanschluss erfolgt von unten und die jeweiligen Heizkreise werden platzsparend und übersichtlich von oben angeschlossen.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Verpackt als SET inklusive EPP-Wärmedämmung. Die Dämmstärke entspricht dem GEG (Gebäudeenergiegesetz). Sinus Kleinverteiler Typ 80/60 und Sinus HydroFixx Typ 80/80 und Typ 120/120 inkl. Wandhalterung.