

Storatherm Aqua AF 1000/1_C, ivóvíztároló Fóliaköpeny, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7848100



Jellemzők

Típus	AF 1000/1_C
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	107,5 mm
Energhatékonyági besorolás	C
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	932 l
Hullámcső névleges tartalma	41 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	16 bar
Karíma csatlakozás EFHR	DN180
Ivóvíz csatlakozása	R 1 1/4"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1 1/4"
Cirkuláció csatlakozása	R 3/4"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 1 1/4"
Előremenő/visszatérő csatlakozása	R 1 1/4"
Hagyományos NL-szám	38,8
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	142 W
Fűtőfelület fent	4,48 m²
Átmérő	1065 mm
Átmérő szigetelés nélkül	850 mm
Max. magasság	2058 mm
Magasság szigetelés nélkül	1962 mm
Mélység	1152 mm
Döntési méret kb.	2173 mm
Súly	288,10 kg

Leírás

Storatherm Aqua

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez álló kivitelben és egy belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni.

Az ivóvíztároló 500 literig az A, B és C energiahatékonyági besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiahatékonyági besorolásban áll rendelkezésre.

A hővesztéseket külső tanúsított próbapadon állapították meg.