

Reflex Refix C-DE 25, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, blauw, 10/4 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Type | C-DE 25 |
| Kleur | blauw |
| Materiaal Membraam | Butyl |
| Nominaal volume | 25 l |
| Max. bruikbaar volume | 13,6 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 70 °C |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| max. toel. bedrijfsoverdruk | 10 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 4 bar |
| Aansluiting | G 3/4" |
| Diameter | 409 mm |
| Max. hoogte | 427 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Wandafstand wateraansluiting | 93 mm |
| Kantelmaat ca. | 591 mm |
| Gewicht | 8,78 kg |

Beschrijving

Refix C-DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- niet doorstroomd
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- niet-vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- duurzame epoxyhars coating
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal

