Exvoid T 3/8 S, separator mikropęcherzy powietrza, Mosiądz, 180 °C, 10 bar

Indeks: 9250638

Thinking solutions.



Dane

Typ	T 3/8 S
Materiał obudowy	Mosiądz
Wariant montażu	montaż pionowy
Temperatura pracy	0 °C - 180 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	AG 3/8"
Przyłącze do odpowietrzania	G 1/2"
Wariant przyłącza	Gwint
Średnica	63 mm
Maks. wysokość	132 mm
Szerokość	78 mm
Środek odcinka kołnierz – płaszcz	46 mm
Waga	0,70 kg

Opis

Exvoid-T
Automatyczny szybki / duży odpowietrznik do instalacji solarnych i grzewczych lub innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą o wysokiej temperaturze roboczej.
Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.
Urządzenie do usuwania mikropęcherzy gazu z najwyższych punktów instalacji lub z miejsc gromadzenia się powietrza.

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych lub błędów. • PR1724pl / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de