

Fillsoft carcasa FG I, valvulería básica para el tratamiento de agua de llenado

Número de artículo: 9125660



Características

Tipo	FG I
Puestos de cartuchos	1 St.
Temperatura de servicio máx. adm.	40 °C
Temperatura de almacenamiento	-
Sobrepresión de servicio máx. adm.	8 bar
Conexión entrada/salida	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Flujo continuo máx.	360 l/h
Altura máx.	600 mm
Ancho	260 mm
Peso	1,90 kg

Descripción

Carcasa de cartucho Fillsoft, valvulería básica compacta para el tratamiento de agua de llenado y complemento mediante el proceso de intercambio de iones para la protección de generadores de calor e instalaciones de calefacción de agua caliente según VDI 2035.

La carcasa del cartucho puede utilizarse en combinación con los correspondientes insertos de cartucho (productos separados), opcionalmente para el ablandamiento de agua o la desalinización de agua.

La carcasa vacía está lista para el montaje con soporte mural para el equipamiento opcional de un:

- Cartucho de resina para ablandamiento Fillsoft (verde) FSP 6000 para el ablandamiento de agua o
- Cartucho de resina de lecho mixto Fillsoft Zero (gris) FZP 3000 para la desalinización de agua

Fillsoft I consta de forma detallada de:

- Una carcasa cilíndrica de polipropileno con conexiones roscadas de latón para alojar uno de los cartuchos para el tratamiento de agua indicados arriba y, de manera opcional, colocar un dispositivo de corte Softmix,
- Limitador del caudal,
- Llave esférica de cierre con grifo para toma de muestras

Los componentes se disponen como valvulería compacta para el montaje en la tubería de agua de llenado y complemento.