


Hidraulikus váltóSzett 120/80, kis váltó 8,0 m³/h értékig, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4205684



Jellemzők

Típus	120/80
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	6,4 L / lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Fogyasztókör csatlakozása	R 2"
Termelőkör csatlakozása	R 2"
Max. térfogatáram	8,0 m ³ /h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	186,00 kW
Kamraméret	120/80
Max. magasság	800 mm
Súly	11,12 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemiállapotban.

Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Négy oldali leágazó csonkkal a hőleadó és a hőtermelő csatlakoztatásához. ½" karmantyúk légtelenítéshez, ürítéshez és érzékelőkhöz.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek.