

Exvoid A 168.3, mikrobuborék leválasztó, Hegesztett csonkok aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar

Cikkszám: 8251150

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	A 168.3
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
csatlakozás	168,3
Csatlakozási változat	Hegesztett csonkok
Max. térfogatáram	108,0 m³/h
kvs áramlási tényező	487,9 m³/h
Átmérő	354 mm
Max. magasság	915 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	229 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Beépítési hossz	525 mm
Súly	24,00 kg

Leírás

Exvoid

Lég-/mikrobuborék leválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött berendezésrendszerekhez.

Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok összegyűjtéséhez a folyadékáramból optimalizált leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3-utas szelepű alsórészsel.