

SINUS Hydraulická odbočka 500/300 Type II, kompaktná konštrukcia, DN200/PN6, 110,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

Číslo výrobku: 4205629



Vlastnosti

Typ	500/300 Type II
Materiál	S 235
Obsah oddelenia	246,1 L / lfdm
Počet generátorových okruhov	2 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN200/PN6
prípojka okruhu generátora	DN150/PN6
Max. objemový prietok	110,0 m ³ /h
Veľkosť komory	500/300
Max. výška	2020 mm
Hmotnosť	337,00 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z obdĺžnikovej komory vyrobenej zo štvorcového dutého profilu S235 so zváraným krytom a základňou.

Celkom šesť pripojení pre spotrebiče tepla a dva zdroje tepla zo zvaranej ocelevej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

