

Combi Sensor

Artikelnummer: 7140389

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Aansluiting inlaat	G 1/2"
Aansluiting uitlaat	G 1/2"
Max. hoogte	43 mm
Breedte	45 mm
Lengte aansluitkabel	400 mm
Lengte	75 mm

Beschrijving

Combi Sensor

Sensor voor het bewaken van onthardings- en demineralisatiesystemen voor de behandeling van verwarmingswater (bijv. Fillsoft of Fillsoft Zero) in combinatie met Reflex besturingseenheden.

De Combisensor is een elektronische watermeter voor het registreren van de totale waterhoeveelheid, volumestroom en geleidbaarheid. De meetwaarden worden doorgestuurd naar de Reflex regeleenheid om de capaciteitsstatus van onthardings- of ontziltingspatronen te controleren bij de behandeling van vul- en bijvulwater voor verwarmingsinstallaties. Bijzonder geschikt in combinatie met Fillsoft Zero voor het realiseren van een werkwijze met laag zoutgehalte conform VDI 2035. De Combisensor bepaalt constant de elektrische geleidbaarheid van het ontziltwater.

Voeding via de Reflex besturingseenheid en de meegeleverde plug-in aansluitkabel.