

Reflex F 8, depósito de expansão sob pressão de membrana de formato plano, branco, 3/0,75 bar

referência: 2407000



Características

Tipo	F 8
Cor	branco
Material da membrana	butilo
Volume nominal	8 l
Volume útil máx.	7,2 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	3 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	0,75 bar
ligação	G 3/8"
Diâmetro	389 mm
Altura máx.	389 mm
Largura	350 mm
Profundidade	88 mm
Distância à parede para a ligação hidráulica	72 mm
Medida de inclinação aprox.	550 mm
Peso	4,15 kg

Descrição

Reflex F

Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento e refrigeração. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Diafragma não substituível conforme DIN EN 13831
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- Acima de 18 litros com alça de fixação
- em forma plana
- Temperatura máx. admissível do sistema 120°C
- temperatura de serviço máx. admissível 70°C