Dämmung für SINUS HydroFixx 600/650, 100 mm Mineralwolle, verzinkter Stahlblechmantel

Artikelnummer: 4210693

reflex
Thinking solutions.



Merkmale

Typ	600/650
Dämmstärke	100 mm
Dämmmaterial	Mineralwolle
Brandklasse Dämmmaterial nach DIN 4102	A1
Brandklasse Außenmantel nach DIN 4102	A1
Aussenmaterial	verzinkter Stahlblechmantel
Wärmeleitfähigkeit	0,038 W/m*K
Max. Umgebungstemperatur	130 °C

Beschreibung

Wärmedämmung bestehend aus ineinander fassenden Halbschalen mit Endstücken. Individuelle und passgenaue Ausschnitte für alle Anschlussstutzen sind werksseitig vorgesehen. Die Halbschalen werden mittels nicht rostender Spannbänder und Schnellschraubverschlüsse montiert. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und auch Demontage für Revisionszwecke.

Die Dämmschichtstärke entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de