

Reflex I/O modul VS, Rozšírenie riadenia pre riadiacu jednotku Variomat

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	VS
Farba	zelená
Stupeň ochrany	IP 54
Prípojka elektrická	230V/50Hz
Max. výška	175 mm
Šírka	175 mm
Hĺbka	70 mm
Hmotnosť	1,00 kg

popis

Reflex I/O modul

Rozšírenie pre ovládacie prvky riadiacich jednotiek Reflex Reflexomat, Variomat a Servitec.

S dvoma oddelovacími zosilňovačmi pre analógové signály na meranie tlaku a hladiny. Šesť digitálnych vstupných kontaktov a šesť bezpotenciálových výstupných kontaktov na spracovanie správ a alarmov. Všetko vo vlastnom plastovom kryte pre priamu integráciu do príslušnej riadiacej jednotky alebo voliteľne pre montáž na stenu.

Individuálny popis:

- Digitálny vstup : - voľne parametrizovateľný 6 ks, vrátane 3 ks ako NC kontaktov, vnútorný potenciál 24 V, štandardná parametrizácia, napr. Pre externé sledovanie teploty, signalizácia minimálneho tlaku, manuálne dopĺňovanie vody, a 3 ks spínacie kontakty, externý potenciál 230 V. Štandardná parametrizácia ako normálne otvorený kontakt, napr. pre núdzové zastavenie, ručná prevádzka čerpadla / kompresora, ručná prevádzka prepúšťacieho ventilu.
- Digitálny výstup : - voľne parametrizovateľných 6 ks. Beznapäťový prepínací kontakt, štandardná parametrizácia, napr. na hlásenie chýb dopĺňovania, minimálneho prekročenia maximálneho tlaku, prekročenia maximálneho tlaku alebo režimu manuálneho / zastavenia.

Všetko vyššie uvedené môže ľubovoľne parametrizovať podľa dostupných informácií servis Reflex.

Inštalácia: Plastové puzdro rozvádzača je možné vložiť na určené miesto na umiestnenie ovládacej jednotky, ako alternatívu k montáži na stenu na mieste alebo do iných rozvádzačov.

Pripojenie k riadiacej jednotke sa tiež vykonáva na mieste.

