

Longtherm RLG-19-70, przykręcany wymiennik ciepła, 110 °C, 16 bar

Indeks: 8125100



Dane

Typ	RLG-19-70
Kolor	kolor niebieski
Liczba płyt	70
Grubość płyty	0,50 mm
Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3)	14,65 l
Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1)	14,65 l
Materiał płyty	AISI 316L
Materiał ramy	P355GH
Materiał uszczelnienia	Butyl NBR
Maks. dop. temperatura pracy	110 °C
Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne	100 K
Maks. dop. ciśnienie pracy	16 bar
Przyłącze	DN65/PN16
Materiał przyłącza	Butyl NBR
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Maks. wysokość	946 mm
Wysokość k2-k3/k4-k1	700 mm
Szerokość	395 mm
Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną	192 mm
Głębokość	758 mm
Waga	290,20 kg

Opis

Longtherm

Wkręcany płytowy wymiennik ciepła z płytami ze stali szlachetnej.

Płyty wyposażone w bezklejowe uszczelki butylowe NBR są zawieszane na górnym pręcie nośnym, a następnie mocowane śrubami zaciskowymi do ramy ze stali węglowej.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.