Longtherm RMB-235-170, permutador de calor soldado, 230 °C, 25 bar

referência: 8021700

Thinking solutions.



Características

Tipo	RMB-235-170
Número de placas	170
Espessura das placas	0,30 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	33,70 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	33,70 l
Material das placas	AISI 316L
Material de vedação	Cobre
Temperatura de serviço máx. adm.	230 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepressão de serviço máx. adm.	25 bar
ligação	DN80/PN40
Material de ligação	C22.8N
Variante de ligação	Tubo
Altura máx.	788 mm
Altura k2-k3/k4-k1	682 mm
Largura	310 mm
Largura primário-secundário	204 mm
Profundidade	428 mm
Peso	180,79 kg

Descrição

Longtherm
Permutador de calor de placas, com uma passagem, em aço inoxidável (1.4404) soldadas através de soldadura a vácuo com material de adição de cobre. Tamanhos R..B-14 até R..B-110 com ligação roscada, R..B-235 com ligação flangeada DIN.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Com marcação CE.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de