

Storatherm Aqua AF 400/1M_A, serbatoio dell'acqua potabile con Mantello laminato, bianco, 10 bar

Codice articolo: 7355400

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	AF 400/1M_A
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	97 mm
Classe efficienza energetica	A
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua potabile	374 l
Contenuto	15 l
Eseguito secondo	EN 12897
Temperatura di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	95 °C
Temperatura di esercizio consentita scambiatore di calore	110 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	10 bar
Pressione massima scambiatore di calore	16 bar
Attacco manicotto/flangia	G 1 1/2"
Attacco a flangia EFHR	DN110
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Attacco acqua potabile	R 1"
Attacco superfici di riscaldamento	R 1"
Attacco ricircolo	R 3/4"
Attacco acqua calda/fredda	R 1"
Attacchi mandata/ritorno	R 1"
Numero NL convenzionale	15,2
Perdite di calore del serbatoio dell'acqua potabile	51 W
Superficie di riscaldante convenzionale	1,75 m²
Diametro senza isolamento	598 mm
Altezza max.	1678 mm
Altezza senza isol.	1563 mm
Larghezza	790 mm
Profondità	844 mm
Misura di ribaltamento ca.	1847 mm
Peso	112,00 kg

Descrizione

Storatherm Aqua

Bollitore d'acqua calda potabile in versione verticale e uno scambiatore di calore interno

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, secondo norma EN 12897 e la direttiva PED 2014/68/UE. Smaltatura interna per acqua potabile igienica secondo norma DIN 4753 T3.

Bollitore d'acqua potabile fino a 500 litri isolato con isolante ad alta efficienza non rimovibile, , isolazione secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2; serbatoio dell'acqua potabile > da 500 a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoio dell'acqua potabile > 1000 litri con isolamento da 120 mm in tessuto rimovibile; secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2. I serbatoi fino a 2000 litri vengono forniti con isolazione premontata. Serbatoi a partire da 3000 litri vengono trasportati in orizzontale, senza isolamento. L'isolamento va ordinato separatamente.

Serbatoio di acqua potabile fino a 500 litri disponibile nelle classi di efficienza energetica A, B e C. Serbatoio di acqua potabile > 500 litri disponibile solo nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.