Refix C-DE 50, recipiente de expansión de presión con membrana en forma de disco, azul, 10/4 bar

Número de artículo: 7270950

reflex
Thinking solutions.



Características

Tipo	C-DE 50
Color	azul
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	50 l
Volumen útil máx.	27,3 l
Temperatura de sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión previa de gas de fábrica	4 bar
Conexión	G 3/4"
Diámetro	480 mm
Altura máx.	500 mm
Altura conexión de agua	125 mm
Profundidad	328 mm
Distancia a la pared conexión de agua	125 mm
Medida basculante aprox.	513 mm
Peso	16,24 kg

Descripción

Refix C-DE
Recipiente de expansión de presión con membrana sin circulación para instalaciones de suministro de agua no sujetas a la norma DIN 1988, p. ej. sistemas de extinción de incendios y sistemas de agua de servicio industrial, calefacciones de suelo o instalaciones de fuentes de calor. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. La membrana completa de butilo de alta calidad separa de forma fiable el llenado de gas estático del espacio para agua.

- Sin circulación
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- membrana completa no cambiable según la norma DIN EN 13831
- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión
- Con racor de empalme de acero inoxidable

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de