Hidrolik separatörseti 60/50, küçük separatör - şuraya kadar 3,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4207263

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	60/50
Malzeme	S 235 JR
Ayırıcı içeriği	1,2 L/lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 4 bar
Tüketici devresi bağlantısı	Rp 1"
Üreteç devresi bağlantısı	Rp 1"
Maks. debi	3,0 m³/h
ΔT 20 °K'de performans	70,00 kW
Bölme boyutu	60/50
Maks. yükseklik	500 mm
Ağırlık	3,00 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Isı tüketicilerini ve ısı jeneratörlerini bağlamak için dört yanal çıkış nozulu. Havalandırma, boşaltma ve sensörler için ½ "manşonlar.
Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.
EPP ısı yalıtımı içeren bir SET olarak paketlenmiştir. Yalıtım kalınlığı GEG'ye (Bina Enerji Yasası) karşılık gelir.