

# Longtherm RMG-07-50, échangeur de chaleur vissé, 110 °C, 16 bar

N° d'art.: 8122000

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Type                                | RMG-07-50           |
| Couleur                             | bleu                |
| Nombre de plaques                   | 50                  |
| Épaisseur des panneaux              | 0,500000 mm         |
| Contenance côté primaire (k2/k3)    | 4,25 l              |
| Contenance côté secondaire (k4/k1)  | 4,43 l              |
| Matériau des plaques                | AISI 316L           |
| Matériau cadre                      | P355GH              |
| Matériau du joint                   | Butyl NBR           |
| Max. température de service         | 110 °C              |
| Écart max. primaire/secondaire      | 100 K               |
| Pression de service max. admissible | 16 bar              |
| Raccord                             | AG 2"               |
| Matériel de raccordement            | AISI 316L           |
| Variante de raccord                 | Tuyau avec Filetage |
| Hauteur max.                        | 596 mm              |
| Hauteur k2-k3/k4-k1                 | 394 mm              |
| Largeur                             | 300 mm              |
| Largeur primaire-secondaire         | 126 mm              |
| Profondeur                          | 763 mm              |
| Poids                               | 99,80 kg            |

## Description

Longtherm

Échangeur de chaleur à plaques vissé avec panneaux en acier inoxydable.

Les plaques munies de joints en butyle NBR sans colle se suspendent à la tige porteuse du haut et sont ensuite fixées à l'aide des vis de serrage dans le châssis en acier au carbone.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.