

Extwin TW 22, séparateur de microbulles / d'impuretés avec Bague de serrage en laiton, 110 °C, 10 bar



N° d'art.: 9253000



Caractéristiques

Type	TW 22
Matériau du boîtier	laiton
Type d'aimant	sans aimant
Variante de montage	horizontal
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	22 mm
Raccord de nettoyage	G 3/4"
Variante de raccord	Bague de serrage
Débit volumétrique max.	1,2 m³/h
Coefficient de débit kvs	10,7 m³/h
Diamètre	63 mm
Hauteur max.	256 mm
Largeur	131 mm
Longueur de montage	106 mm
Poids	1,80 kg

Description

Extwin

Séparateur combiné d'air / de microbulles et de boue pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement ou circuits fermés remplis de liquide. Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'accumulation de bulles de gaz contenues dans le réseau hydraulique e par le biais d'un séparateur optimisé ou pour l'évacuation automatique dans l'atmosphère à l'aide d'un purgeur Exvoid-T intégré verrouillable via une vanne 3 voies.

Robinetterie pour l'élimination de particules à partir d'une taille de 5,0 micromètres à partir du flux du liquide à l'aide d'un élément spécialement conçu à cet effet.

Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.