Exdirt D 323.9 R, separador de sujidade com tubuladura de soldar, 110 °C, 10 bar

referência: 8252280

Thinking solutions.



Características

Tipo	D 323.9 R
Cor	cinza
Material do corpo	aço lacado
Variante de montagem	horizontal
Temperatura de serviço	0 °C - 110 °C
Sobrepressão de serviço	10 bar
ligação	323,9
Ligação de limpeza	IG 2"
Variante de ligação	tubuladura de soldar
Caudal volúmico máx.	405,0 m³/h
Coeficiente de caudal kvs	1696,7 m³/h
Diâmetro	634 mm
Altura máx.	1535 mm
Altura centro-flange (separação)	413 mm
Altura de manutenção mín.	1000 mm
Comprimento de instalação	850 mm
Peso	330,00 kg

Descrição

Exdirt
Separador de sujidade e lamas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido.
Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.
Acessório para a remoção de partículas de tamanho igual ou superior a 5,0 micrómetros do fluxo de fluido com uma aplicação especialmente concebida para o efeito.
A câmara coletora de sujidade pode ser limpa e esvaziada através de uma válvula esférica própria sem interrupção do funcionamento.
Flange de inspeção para fácil acesso durante trabalhos de limpeza e manutenção.