

# Kompaktverteiler 300/200, 6 Stutzen mit 300 mm Stutzenabstand, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205953



Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	300/200
Material	S 235 JR
Anzahl Erzeugerkreise	1 St.
Anzahl Verbraucherkreise	2 St.
Stutzenanzahl	6 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis DN150
Anschlussart	Flansch
Max. Volumenstrom	68,8 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei $\Delta T$ 20 °K	1600,00 kW
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis DN150
Kammergröße	300/200
Länge	1800 mm
Wandstärke	6,0 mm
Stutzenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler)	300 mm
Gewicht	51,3 kg/lfdm

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.