

Reflex Reflex NG 100, zvarená tlaková expanzná nádoba s membránou, biela, 6/1,5 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	NG 100
Farba	biela
Materiál membrány	SBR
Menovitý objem	100 l
Max. užitočný objem	88 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Predtlak plynu z výroby	1,5 bar
Prípojka	R 1"
Priemer	480 mm
Max. výška	675 mm
Výška vodovodnej prípojky	165 mm
Miera sklopenia cca.	828 mm
Hmotnosť	10,30 kg

popis

Reflex Reflex NG 100

Membránová tlaková expanzná nádoba pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Nádoby sa vyrábajú podľa továrenskej normy Reflex CS-004 na základe normy DIN EN 13831. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- zvárané vyhotovenie
- Nevymeniteľná polovičná membrána podľa DIN EN 13831
- Od 35 litrov stojace
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- So závitovými prípojkami
- Max. prípustná systémová teplota 120 °C
- Prípustná prevádzková teplota 70 °C

