

# Longtherm RHB-110-80, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8016500



## Caratteristiche

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tipo                                       | RHB-110-80       |
| Numero di piastre                          | 80               |
| Spessore piastre                           | 0,300000 mm      |
| Contenuto primario (k2/k3)                 | 9,60 l           |
| Contenuto secondario (k4/k1)               | 9,60 l           |
| Materiale piastre                          | AISI 316L        |
| Materiale guarnizione                      | Rame             |
| Temperatura esercizio massima              | 230 °C           |
| Max. espansione primario/secondario        | 100 K            |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 25 bar           |
| Attacco                                    | AG 2"            |
| Materiale collegamento                     | AISI 316L        |
| Variante attacco                           | Tubo con filetto |
| Altezza max.                               | 620 mm           |
| Altezza k2-k3/k4-k1                        | 520 mm           |
| Larghezza                                  | 191 mm           |
| Larghezza primario/secondario              | 91 mm            |
| Profondità                                 | 218 mm           |
| Peso                                       | 41,90 kg         |

## Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.