Longtherm RHB-110-80, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8016500

reflex
Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	RHB-110-80
Numero di piastre	80
Spessore piastre	0,30 mm
Contenuto primario (k2/k3)	9,60 l
Contenuto secondario (k4/k1)	9,60 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	25 bar
Attacco	AG 2"
Materiale collegamento	AISI 316L
Variante attacco	Tubo con filetto
Altezza max.	620 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	520 mm
Larghezza	191 mm
Larghezza primario/secondario	91 mm
Profondità	218 mm
Peso	41,90 kg

Descrizione

Longtherm
Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.