Hidraulikus váltó 160/80, kompakt kivitel, DN65/PN6, 10,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 6310060

reflex
Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	160/80
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	15,5 L/lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókör csatlakozása	DN65/PN6
Termelőkör csatlakozása	DN65/PN6
Max. térfogatáram	10,0 m³/h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	233,00 kW
Kamraméret	160/80
Max. magasság	1440 mm
Súly	46,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. S235 négylapú üreges profilból készült négyszögű kamrából áll, amely hegesztett fedéllel és fenéklemezzel rendelkezik.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszaptalanításhoz. ½" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padlórögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.