

Reflex DD 2, prietočná tlaková expanzná nádoba s membránou, zelená, 10/4 bar

Číslo výrobku: 7381500



Vlastnosti

Typ	DD 2
Farba	zelená
Materiál membrány	Butyl
Menovitý objem	2 l
Max. užitočný objem	1,8 l
Max. prípustná systémová teplota	70 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Predtlak plynu z výroby	4 bar
Prípojka	G 3/4"
Priemer	132 mm
Max. výška	269 mm
Miera sklopenia cca.	300 mm
Hmotnosť	1,00 kg

popis

Reflex DD

Prietok cez tlakovú expanznú nádobu s vakom na ohrev pitnej vody, zásobovanie vodou a systémy na zvyšovanie tlaku. S membránou podľa pokynov pre elastoméry a W 270. Vonkajší a vnútorný náter podľa KTW-A. Vhodné iba pre systémy so studenou vodou. Prietok sa realizuje pomocou usmerňovača toku a priloženého 3/4 "T-kusa

Nádoby sú skonštruované a zhotovené podľa DIN EN 13831. Nádoby sú testované v súlade s DIN 4807 T5. Nádoby s prípustným prevádzkovým tlakom 10/16 barov a od 4 litrov s reg. č. DIN DVGW NW-0411AT2534. Osvedčenie podľa smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EU

- Preteká s prietokovou hviezdou High-Flow
- Časti dotýkajúce sa vody chránené pred koróziou
- Nevymeniteľná plná membrána podľa normy DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C a W270
- Zvonku a vo vnútri potiahnuté po KTW-A
- Kombinovateľné s prietokovou armatúrou Flowjet
- 33 litrov s upevňovacími lamelami
- Výhradne na použitie v potrubíach so studenou vodou (zohľadnite montážny návod a návod na obsluhu)