

Storatherm Heat Mini V 50, serbatoio di riserva per impianti di riscaldamento, grigio, 4 bar

Codice articolo: 7352430



Caratteristiche

Tipo	V 50
Colore	grigio
Tipo di coibentazione	EPP
Spessore coibentazione	35 mm
Classe efficienza energetica	B
Capacità nominale del serbatoio di riserva	50 l
Numero manicotti	2 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva	95 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva	4 bar
Attacco manicotto/flangia	G 1 1/2"
Perdite di calore del serbatoio di riserva	31,00 W
Diametro	490 mm
Diametro senza isolamento	410 mm
Altezza max.	547 mm
Altezza senza isol.	538 mm
Profondità	493 mm
Misura di ribaltamento ca.	719 mm
Peso	13,00 kg

Descrizione

Storatherm Heat Mini V 50

Serbatoio di riserva per l'accumulo di acqua di riscaldamento. Senza flangia, senza scambiatore di calore interno. I due supporti per il collegamento, raccordo di carico e di scaricamento, realizzati come G 1 1/2, disposti in alto e in basso, disposti in verticale.

Serbatoio di riserva in acciaio DC04, all'interno non trattato e verniciato all'esterno, costruito secondo prEN 17692:2021. Serbatoio di riserva con isolamento EPP da 35 mm rimovibile, secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2.

Classe di efficienza energetica B secondo DIN EN 12897:2020-05. Le dispersioni di temperatura sono determinate su punti di controllo certificati.

Disponibile in volumi da 25, 50, 75 e 100 l.

Serbatoio di accumulo volumi da 25 l e da 50 l a parete.

Serbatoio di accumulo volumi da 75 l e da 100 l a terra.