

Extwin TW 80, mikro baloncuk/kir ayırıcı ve Flanş kapalı Boyanmış çelik, 110 °C, 10 bar

Ürün numarası: 8253320

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	TW 80
Renk	gri
Cihaz malzemesi	Boyanmış çelik
Montaj şekli	yatay
İşletim sıcaklığı	0 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı çapı	DN80 / PN16
Bağlantı seçenekleri	Flanş
Flanş delik sayısı	8 delik
Maks. debi	27,0 m³/h
Debi karakteristik değeri kvs	158,5 m³/h
Çap	206 mm
Maks. yükseklik	940 mm
Flanş ortasının yüksekliği (hava tahliyesi)	527 mm
Flanş ortasının yüksekliği (ayırma)	413 mm
Üstte min. yer ihtiyacı	50 mm
Min. bakım yüksekliği	370 mm
Montaj uzunluğu	470 mm
Ağırlık	19,50 kg

Beschreibung

Extwin

Isıtma ve soğutma suyu sistemleri ile sıvı dolu kapalı sistem devreleri için kombine hava/mikrokabarcık ve çamur ayırıcı.

%50/50 karışım oranına kadar su ve su/glikol karışım maddeleri için uygundur.

Gaz kabarcıklarının, optimize edilmiş seperatör elemanı vasıtası ile sıvı akışından ayrılarak toplanması veya bütünleşik ve kapatılabilen, 3-yollu valf altlığına sahip Exvo-id-T büyük hava tahliye cihazı vasıtasıyla kalıcı olarak atmosfere bırakılması için armatür.

5,0 mikrometre boyutundan itibaren parçacıkları sıvı akışından temizlemeye yarayan, özel olarak bunun için tasarlanmış ek parçasına sahip armatürdür.

Toplanan tortu, cihazın alt kısmında ki küresel vana sayesinde hızlı bir şekilde dışarı alınır ve beklemeksizin yeniden kapatılabilir.

Ferromanyetik parçacıkları sıvı akışından ayırmak için, Exferro manyetik ek parçası ile isteğe bağlı genişletme.