# Longtherm RMB-110-70, échangeur de chaleur brasé, 230 °C, 25 bar

N° d'art.: 8025100

Thinking solutions.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type | RMB-110-70 |
| Nombre de plaques | 70 |
| Épaisseur des panneaux | 0,300000 mm |
| Contenance côté primaire (k2/k3) | 5,60 l |
| Contenance côté secondaire (k4/k1) | 5,60 l |
| Matériau des plaques | AISI 316L |
| Matériau du joint | Cuivre |
| Max. température de service | 230 °C |
| Écart max. primaire/secondaire | 100 K |
| Pression de service max. admissible | 25 bar |
| Raccord | AG 2 1/2" |
| Matériel de raccordement | AISI 316L |
| Variante de raccord | Tuyau avec Filetage |
| Hauteur max. | 466 mm |
| Hauteur k2-k3/k4-k1 | 378 mm |
| Largeur | 258 mm |
| Largeur primaire-secondaire | 170 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Poids | 37,30 kg |

## Description

Longtherm
Échangeur de chaleur à plaques brasé en acier inoxydable (1.4404), brasé sous vide avec cuivre d'apport. Tailles R..B-14 à R..B-110 avec raccord fileté, R..B-235 avec raccord à bride DIN.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. Avec marquage CE.