Longtherm RMB-110-50, intercambiador de calor soldado, 230 °C, 25 bar

Número de artículo: 8024900

reflex
Thinking solutions.



Características

Tipo	RMB-110-50
Número de placas	50
Grosor de placas	0,30 mm
Contenido lado primario (k2/k3)	4,00 l
Contenido lado secundario (k4/k1)	4,00 l
Material de placas	AISI 316L
Material de junta	Cobre
Temperatura de servicio máx. adm.	230 °C
Dispersión máx. primaria/secundaria	100 K
Sobrepresión de servicio máx. adm.	25 bar
Conexión	AG 2 1/2"
Material de conexión	AISI 316L
Variante de conexión	Tubo con Rosca
Altura máx.	466 mm
Altura k2-k3/k4-k1	378 mm
Ancho	258 mm
Anchura primario-secundario	170 mm
Profundidad	132 mm
Peso	28,10 kg

Descripción

Longtherm
Intercambiador de calor de placas soldado de una velocidad de acero inoxidable (1.4404) soldado al vacío con soldadura de cobre. Tamaños R..B-14 a R..B-110 con conexión roscada, R..B-235 con conexión abridada DIN.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. Con marca CE.