

kopnes modulis Profibus DP, Control Basic un Touch paplašinājums

Preces numurs: 8860200



Īpašības

Tips	Profibus DP
Krāsa	zaļš
Aizsardzības klase	IP 54
Elektropieslēgums	230V/50Hz
Analogo izeju skaits	0
Digitālo izeju skaits	0
Analogo ieeju skaits	0
Digitālo ieeju skaits	0
Maks. augstums	200 mm
Platums	180 mm
Dzīlums	75 mm
Svars	3,00 kg

Apraksts

Kopnes modulis

Kopnes modulis informācijas, piemēram, ekspluatācijas stāvokļa vai mainīgo tīkla parametru, izgūšanai no vadības saskarnes (RS 485) Variomat, Reflexomat vai Servicierīcēs ar Control Basic vai Touch vadības sistēmu, izmantojot datu telegrammas. Viss atsevišķā plastikāta korpusā tiešai integrācijai atbilstošā vadības blokā vai pēc izvēles montāžai pie sienas.

Montāža:

Plastmasas kabinets korpusā var izmantot paredzēto uzstādīšanas vietu vadības ierīcēs, kā alternatīvu uz vietas montāžai pie sienas vai uzstādīšanai citā skapī.

Vadu uz vadības bloku notiek arī uz vietas. Piegādē nav iekļauta uzstādīšana un elektriskās ierīces

Kabeļa savienojums ar mikroprocesora kontroli caur RS 485 interfeisa un, piemēram, strāvas padeve ar klientu, lai veiktu. Profibus-puse ir arī RS 485 interfeiss ar datu pārraides ātrumu no 0,96 -1,5 Mb / s. Sub-D-kabeļa savienotājs ir nodrošināts uz vietas.

Turpmāk minētās funkcijas loga vadība un ēkas vadības tehnikas pamata parametri:

- Sūkņi/kompresori 1 uz
- Sūkņi/kompresori 1 no
- Sūkņi/kompresori 2 uz
- Sūkņi/kompresori 2 no
- pārplūdes vārsts 1 pie
- pārplūdes vārsts 1 līdz
- pārplūdes vārsts 2 pie
- pārplūdes vārsts 2 līdz
- darba bremzes pie
- darba bremzes līdz
- spiediena kvota p0 (spiediens 1/10 bar)