

Reflex DE 800, nem áramoltatott membrános táglási tartály, kék, 25/2 bar

Cikkszám: 7321200



Jellemzők

Típus	DE 800
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	800 l
Max. haszontérfogat	600 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	25 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	2 bar
csatlakozás	DN50/PN40
Átmérő	750 mm
Max. magasság	2268 mm
Vízcsatlakozás magassága	159 mm
Döntési méret kb.	2279 mm
Súly	355,00 kg

Leírás

Reflex DE

Nem átáramoltatott membrános táglási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedéllyel.

- DIN EN 13831 szerinti teljes membrán / 50 liter felett cserélhető
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- A vízzel érintkező korrózióvédelem
- Tartós epoxigyanta bevonat
- 33 literes rögzítőfülekkel, 50 litertől lábakkal
- A következő típusok, beleértve a nyomásmérőt is:
 - 10/16 bar: Ø 1000 mm-től
 - 25 bar: Ø 450 mm-től
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep

Megjegyzés:

Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint ($PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ bar} \cdot \text{liter}$).