Extwin TW 323.9, separatore di microbolle/sporcizia con attacchi a saldare in Acciaio laccato, 110 °C, 10 bar

Thinking solutions.

Codice articolo: 8253180



Caratteristiche

Tipo	TW 323.9
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	323,9
Variante attacco	attacchi a saldare
Portata volumetrica max	405,0 m³/h
Fattore di portata kvs	1696,4 m³/h
Diametro	634 mm
Altezza max.	2237 mm
Altezza flangia centrale (sfiatamento)	1161 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	1076 mm
Spazio libero minimo superiore	50 mm
Altezza di manutenzione min.	500 mm
Lunghezza montaggio	850 mm
Peso	265,00 kg

Descrizione

Extwin
Separatore combinato di fango/aria/microbolle per impianti di acqua di riscaldamento e raffreddamento oppure per circuiti chiusi riempiti di liquido.
Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.
Corpo in acciaio verniciato grigio a polveri epossidiche, con ampia camera per la riduzione della velocità di flusso e raccolta gas ed aria. Inserto interno di separazione specifico “Flowpac” con collaudata tecnologia pluriennale, aumenta l’effetto di separazione delle microbolle. Espulsione permanente dei gas ed aria tramite grande valvola di sfiato sopra montata, sicura e sempre aperta ed attiva. Valvola a sfera a 3 vie sotto la valvola di sfiato per sfogo diretto e per intercettazione. Basse perdite di carico.
Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.
Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.
Possibilità di montaggio di un inserto magnetico Exferro per rafforzare la separazione di particelle ferromagnetiche dal flusso.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de