Reflex Bus-Modul Ethernet, Erweiterung für Control Basic und Touch

Thinking solutions.

Merkmale

Typ	Ethernet
Farbe	grün
Schutzgrad	IP 54
Anschluss elektrisch	230V/50Hz
Max. Höhe	200 mm
Breite	180 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	1,90 kg

Beschreibung

Reflex Bus Modul
Busmodul zur Umsetzung der Informationen wie z.B. Betriebszustand oder variable Netzparameter aus der Steuerungsschnittstelle (RS 485) von Reflex Variomat, Reflexomat oder Servitec mit Control Basic oder Touch Steuerung in das Datentelegramm.Alles in eigenem Kunststoffgehäuse für die direkte Integration in die zugehörige Steuereinheit oder optional für die Wandmontage.

Montage:
Das Kunststoffschaltschrankgehäuse kann in den vorgesehenen Montageplatz der Steuereinheit eingesetzt werden, alternativ zur bauseitigen Wandmontage oder Einbau in andere Schaltschränke.

Die Verdrahtung zur Steuereinheit erfolgt ebenfalls bauseits. Inbetriebnahmen und Verdrahtungen gehören nicht zum Lieferumfang
Die Kabelverbindung zur Reflex Mikroprozessorsteuerung erfolgt über deren RS 485 Schnittstelle und ist ebenso wie die Spannungsversorgung bauseitig durchzuführen.Die Kabelverbindung zur Reflex Mikroprozessorsteuerung erfolgt über deren RS 485 Schnittstelle und ist ebenso wie die Spannungsversorgung bauseitig durchzuführen.

Ethernet-seitig steht ein RJ 45-Anschluss zur bauseitigen Anbindung an ein 100-Base TX- Netzwerk zur Verfügung. Der Datenaustausch kann über Ethernet/IP, Modbus/TCP und HTTP Protokolle abgerufen werden. Ebenso ist die Darstellung des Protokolls html-Seite.

SINUS brand of reflex