

Storatherm Aqua AF 750/1_C, pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar



Indeks: 7848000



Dane

Typ	AF 750/1_C
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	105 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna	714 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	34 l
Wykonano wg	EN 12897
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	16 bar
Ciśnienie robocze	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Przyłącze wody pitnej	R 1 1/4"
Przyłącze wężownic(-y)	R 1 1/4"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej / ciepłej	R 1 1/4"
Przyłącze zasilania / powrotu	R 1 1/4"
Konwencjonalna liczba NL	30,5
Straty postojowe	123 W
Wężownica górna	3,73 m²
Średnica	960 mm
Średnica bez izolacji	750 mm
Maks. wysokość	2037 mm
Wysokość bez izolacji	1937 mm
Głębokość	1066 mm
Przekątna przechyty ok.	2115 mm
Waga	229,50 kg

Opis

Storatherm Aqua

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji stojącej, z wężownicą.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.