

# Reflex Exvoid A 2, afscheiding van microbellen met schroefdraad van messing, 110 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	A 2
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	IG 2"
Ontluchtingsaansluiting	R 1/2"
Aansluitingsvariant	schroefdraad
Max. volumestroom	7,5 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	56,1 m³/h
Diameter	100 mm
Max. hoogte	277 mm
Breedte	132 mm
Inbouw lengte	112 mm
Gewicht	3,18 kg

## Beschrijving

### Reflex Exvoid

Lucht- /microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter.

