

Reflexomat RF 5000, para estaciones de mantenimiento de la presión Reflexomat, gris, 10 bar

Número de artículo: 8653705



Características

Tipo	RF 5000
Color	gris
Volumen nominal	5000 l
Volumen útil máx.	4500 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de seguridad máx. adm.	110 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Conexión	DN65 / PN16
Diámetro	1500 mm
Altura máx.	3642 mm
Altura conexión de agua	490 mm
Medida basculante aprox.	3683 mm
Peso	1275,00 kg

Descripción

Reflexomat RF

Recipiente de expansión de membrana para estación de mantenimiento de la presión controlada por compresor Reflexomat para instalaciones de agua de calefacción y refrigeración cerradas. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/ o AD 2000.

- vertical con construcción de apoyo
- membrana completa de butilo cambiable según DIN EN 13831
- revestido con plástico en el interior y exterior
- protección del recipiente mediante válvula de seguridad de aire certificada (SV)
- incluido manguito lateral soldado para la conexión de un sensor de rotura de membrana

Nota:

sin obligación de autorización según la Directiva suiza SWKI HE301-01 y SVTI (PSV * VN ≤ 3000 bar * litros).