# Longtherm RMB-60-10, permutador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

referência: 8037800

reflex
Thinking solutions.



## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | RMB-60-10 |
| Número de placas | 10 |
| Espessura das placas | 0,30 mm |
| Capacidade do lado primário (k2/k3) | 0,60 l |
| Capacidade do lado secundário (k4/k1) | 0,60 l |
| Material das placas | AISI 316L |
| Material de vedação | Cobre |
| Temperatura de serviço máx. adm. | 230 °C |
| Expansão primária/secundária máx. | 100 K |
| Sobrepressão de serviço máx. adm. | 30 bar |
| ligação | AG 1 1/4" |
| Material de ligação | AISI 316L |
| Variante de ligação | Tubo com rosca |
| Altura máx. | 538 mm |
| Altura k2-k3/k4-k1 | 480 mm |
| Largura | 123 mm |
| Largura primário-secundário | 68 mm |
| Profundidade | 32 mm |
| Peso | 4,80 kg |

## Descrição

Longtherm
Permutador de calor de placas, com uma passagem, em aço inoxidável (1.4404) soldadas através de soldadura a vácuo com material de adição de cobre. Tamanhos R..B-14 até R..B-110 com ligação roscada, R..B-235 com ligação flangeada DIN.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Com marcação CE.