Exvoid A 80, Separator mikropęcherzy powietrza, przyłącze kołnierzowe, Stal lakierowana, 110 °C, 10 bar

Thinking solutions.

Indeks: 8251320



Dane

Typ	A 80
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN80/PN16
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	8-otworowy
Maks. strumień objętości	27,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	158,5 m³/h
Średnica	206 mm
Maks. wysokość	740 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	159 mm
Min. zapotrzebowanie na miejsce nad urządzeniem	50 mm
Długość montażowa	470 mm
Waga	16,00 kg

Opis

Exvoid
separator mikropęcherzy gazu / powietrza do instalacji wody grzewczej i chłodniczej oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.
Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy odpowietrznika Exvoid T.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de