


Exvoid AT 22, afscheiding van microbellen met klemring van messing, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	AT 22
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal, verticaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	22 mm
Aansluitingsvariant	klemring
Max. volumestroom	1,2 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	10,5 m ³ /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	218 mm
Breedte	161 mm
Inbouw lengte	109 mm
Gewicht	1,88 kg

Beschrijving

Reflex Exvoid Twist

Afscheider voor lucht en microbellen met 360° draai-bare aansluiting voor verticale en horizontale buis-leidingen in verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten installatiesystemen die met vloeistof gevuld zijn. Geschikt voor water en water / glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontlufter.

