

Fillsoft alloggiamento FG I, valvola di base per il trattamento dell'acqua di riempimento

Codice articolo: 9125660



Caratteristiche

Tipo	FG I
Posti cartucce	1 St.
Temperatura esercizio massima	40 °C
Temperatura di stoccaggio:	-
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	8 bar
Attacco ingresso / uscita	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Portata continua max.	360 l/h
Altezza max.	600 mm
Larghezza	260 mm
Peso	1,90 kg

Descrizione

Cartuccia Fillsoft, raccordo di base compatto per la preparazione dell'acqua di riempimento e supplementare mediante processo di scambio ionico per la protezione di generatori di calore e sistemi di riscaldamento dell'acqua calda secondo VDI 2035.

Gli alloggiamenti delle cartucce possono essere utilizzati in combinazione con i corrispondenti inserti per cartucce (prodotti separati), opzionalmente per l'addolcimento o la dissalazione dell'acqua.

Corpo per l'integrazione a scelta di una:

- Fillsoft tipo FSP6000 cartuccia addolcimento acqua (color verde) oppure
- Fillsoft Zero tipo FZP3000 cartuccia per dissalazione acqua (color grigia)

Fillsoft I composta da:

- Un corpo cilindrico in polipropilene con attacchi filettati in ottone per alloggiare una cartuccia sopra indicata per il trattamento dell'acqua. Attacco opzionale di un dispositivo di miscelazione durezza acqua Softmix
- Limitatore di portata
- Rubinetto di chiusura con valvola di prelievo campione acqua

Per il montaggio nelle tubazione di raccordo per il reintegro o riempimento d'acqua dell'impianto.