

# Reflex Reflex G 300, stojaca tlaková expanzná nádoba s membránou, sivá, 16/3,5 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Typ                                | G 300     |
| Farba                              | sivá      |
| Materiál membrány                  | EPDM      |
| Menovitý objem                     | 300 l     |
| Max. užitočný objem                | 220,6 l   |
| Max. prípustná systémová teplota   | 120 °C    |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C    |
| Max. prípust. Prevádzková teplota  | 70 °C     |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 16 bar    |
| Predtlak plynu z výroby            | 3,5 bar   |
| Prípojka                           | DN25/PN16 |
| Priemer                            | 634 mm    |
| Max. výška                         | 1392 mm   |
| Výška vodovodnej prípojky          | 221 mm    |
| Miera sklopenia cca.               | 1468 mm   |
| Hmotnosť                           | 67,00 kg  |

## popis

### Reflex G

Membránová tlaková expanzná nádoba pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- Stojace vyhotovenie
- Max. prípustná systémová teplota 120°C
- Prípustná prevádzková teplota 70°C
- Prípojky:
  - Do 1.000 litrov / Ø 740 mm so závitovými prípojkami
  - Od 1.000 litrov / Ø 1.000 mm s prírubovými prípojkami DN 65/PN6, resp. DN 65/PN16
- od 1.000 litrov a Ø 1.000 mm s nástavcom indikátora zlomenia membrány
- S kontrolným otvorom (od 1.000 litrov s Ø 1.000 mm)

