

Reflex G 800, stojaca tlaková expanzná nádoba s membránou, sivá, 16/2 bar

Číslo výrobku: 8523906



Vlastnosti

Typ	G 800
Farba	sivá
Materiál membrány	EPDM
Menovitý objem	800 l
Max. užitočný objem	588,2 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	16 bar
Predtlak plynu z výroby	2 bar
Prípojka	DN40/PN16
Priemer	740 mm
Max. výška	2336 mm
Výška vodovodnej prípojky	203 mm
Miera sklopenia cca.	2366 mm
Hmotnosť	221,00 kg

popis

Reflex G

Tlaková expanzná nádoba s membránou pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- Stojace vyhotovenie
- Max. prípustná systémová teplota 120°C
- max. prípustná prevádzková teplota 70°C
- Prípojky:
 - Do 1.000 litrov / Ø 740 mm so závitovými prípojkami
 - Od 1.000 litrov / Ø 1.000 mm s prírubovými prípojkami DN 65/PN6, resp. DN 65/PN16
- Objímka pre voliteľný detektor prasknutia membrány
- S kontrolným otvorom (od 1.000 litrov s Ø 1.000 mm)