

Reflex Reflex S 100, tlaková expanzná nádoba s membránou, sivá, 10/3 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	S 100
Farba	sivá
Materiál membrány	SBR
Menovitý objem	100 l
Max. užitočný objem	90 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. Prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Predtlak plynu z výroby	3 bar
Prípojka	R 1"
Priemer	486 mm
Max. výška	667 mm
Výška vodovodnej prípojky	165 mm
Miera sklopenia cca.	822 mm
Hmotnosť	12,90 kg

popis

Reflex Reflex S 100

Membránová tlaková expanzná nádoba pre uzavreté solárne, vykurovacie a chladiace vodné systémy. Nádobu sú vyrobené podľa DIN EN 13831. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- Nevymeniteľná plná membrána do 33 litrov, nevymeniteľná polovičná membrána 50 – 600 litrov
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- So závitovými prípojkami
- 33 litrov s upevňovacími lamelami, od 50 litrov s nožičkami
- Max. prípustná systémová teplota 120°C
- Prípustná prevádzková teplota 70°C

